



# Monteringsanvisning

## Bygghallen

1. Börja med att montera markkram (8,8a och 9). Låses med låssprint (15).  
Montera ihop gavel och långsida med 1 st ringsprint i varje hörn.
  2. Montera takstolarna (1 och 2 med 13), liggandes ovan på markkramen. Takstolarna monteras med 1 st låssprint (15) i markkramen.
  3. Res takstolarna. Lås med 2:a sprinten (15).
  4. Montera takdistanser (3) 52 stycken och stagwire (10). Loda in benen.
  5. Diagonalen mäts och justeras. Markkramen spikas fast med jordspett (17). Lyft ur mittdelen i gavelmarkkramen vid porten.
  6. Montera sedan gavelstolpar (4a), portstolpar (4) och överliggare (5).
  7. Montera gaveldukar (18 och 20), med 50 stycken korta remmar /gavel(25) trä in spännrör (21) i spännfickorna, montera 2 stycken långa remmar i varje sektion och 9 stycken remmar runt portomfattningen.
  8. Justera och spänn gaveldukarna så att de sitter rätt.
  9. Rulla ut takduken (19) på hallens långsida. Trä in 2 stycken spännrör (7) i yttre spännficka i duken. Använd 2 stycken dragrep, ca 30 m långa, vilka förankras i spännrören. Dra över duken. Rep ingår ej.
- OBS! Hjälp till så att duken inte rivs sönder. Lätta på duken med en bräda eller dylikt under överdragningen. Justera duken rätt. Röd markering visar takdukens mitt. OBS! Dra ej i takdukens wire.
10. Spänn takduken först med befintlig wire, duken skall gå ca 10-20 cm över var gavelsida (23). Lås wire ordentligt med vantskruv och wirelås runt markkramen. Montera sedan i spännrör (7) i spännfickorna i långsidorna. Trä sedan i spännwire. Spänn takduken och lås med vantskruvar och wirelås (22).  
OBS! Lås vantskruvar ordentligt.
  11. Montera portbladen (11) och boggielvagnarna (11b) i portskenan liggande på marken. Res porten och skenan, montera låsblecken (6b) i portstolparna och justera in rätt höjd. Montera hållare till portskena (6a) och 2 st långa remmar för justering av port. Montera portstoppar och justera för att få lämplig öppning.
  12. Varje hall måste förankras med minst 1 st jordspett (17) vid varje takstolsben och gavelstolpe, totalt 14 st. Jordspetten sned spikas (ej rakt ned), se figur för jordspett. Vid utsatta lägen och dålig mark kan man vara tvungen att utöka förankringen.







#### WARNING!

Se till att hallen/väderskyddet är ordentligt förankrat!

Använd alltid skyddshjälm vid upp- eller nermontering av hallen/väderskyddet.

## Några tips och råd att ta hänsyn till:

1. Läs igenom monteringsanvisningen innan montage börjar.
2. Kontrollera att leveransen stämmer med packlistan.
3. Om underlaget, där hallen/väderskyddet skall monteras, lutar skall uppmonteringen börja på den högsta punkten.  
Max. tillåten lutning 1,2%.
4. **Se till att förankringen är tillräcklig.**  
Grusunderlag kräver extra förankring utöver medlevererade jordankare/jordspett. Kontakta Hallbyggarna-Jonsereds för råd.
5. Lämna aldrig ett stativ utan att spännband och jordankare/jordspett är monterade enligt anvisningar.
6. Vid retur, se till att dukklädseln är hanterbar samt att märkningarna är väl synliga.

## Allmänna skötselanvisningar

### Tak-, sido- och gaveldukar

#### 1. Dukspänning

Det är viktigt att duken är spänd ordentligt, så att den inte kan fladdra. Det är annars stor risk att dukarna nöts och rivs sönder mot stativet.

Kontrollera dukspänningen minst en gång per år. Spänn duken vid behov. Detta förlänger väsentligt dukens livslängd.

#### 2. Rengöring av duk

Tvätta med varmt vatten, om möjligt med högtryck. Använd mildt lösningsmedel. Lösningsmedlet kan användas i koncentrerad form på svårare fläckar.

Vid riktigt svår nedsmutsning kan rödsprit användas med stor varsamhet så att mjukgöraren i duken ej tar skada.

#### 3. Slitage och rivskador

Uthyrningsinventarier: Lagas av Hallbyggarna-Jonsereds.

Försäljningsprodukter: Duken lagas med varmluftspistol eller med speciallim som Hallbyggarna-Jonsereds tillhandahåller. Lägg ett stycke PVC-duk över skadan. Limma alternativt värm fast den med varmluftspistolen. Vid större skador kontakta Hallbyggarna-Jonsereds.

#### 4. Snöröjning

Vid snöröjning får inte snön plogas eller skottas mot duken.

Om snöfickor bildats på duken skall de omedelbart tas bort. Duken kan annars få en beständig deformation. Snöfickor på taket bildas om duken är dåligt spänd. Spänn duken hårt.

### Stativ

#### 1. Spännband

Kontrollera att spännbanden är ordentligt sträckta. Spännbanden skall vara rengjorda, uppmärkta och kontrollerade att de ej är skadade vid retur till oss.

#### 2. Markförankringar

Se till att jordankare/jordspett är nedslagna ordentligt och i kontakt med gavelfoten.

Är hallen/väderskyddet monterat vid räls tillses att rälsen är ordentligt förankrad.

#### 3. Hantera portarna varsamt.

Kontrollera att portvagnarna är raka och fungerar samt att hjulen rullar fritt. Kontrollera att vagnen går lätt i portskenans spår. Smörj vid behov.

#### 4. Övrigt

Kontrollera att inga sprickor finns i svetsskarvar och att stativdelar med "sonderprofil" (profil där dukens kederlist dras) ej är skadade.

