



Lyftsegel

Smidigt hjälpmedel för tunga lyft av exempelvis snö, isolering, ballast etc. Seglets storlek är 5,8 x 5,8 m.

Lyftsegel är dimensionerat för tunga lyft och klarar upp till 2500 kg. Skall användas som lyfthjälpmedel för snö, isolering, ballast etc. Inga vassa föremål, med skarpa kanter får lyftas i seglet. Före lyft bör man göra en okulär besiktning av lyftseglet. Ser man några som helst skador bör man returnera seglet till Hallbyggarna-Jonsereds återuthyrare för vidare transport till Servicecenter. Förhyraren skall utföra egenkontroll på lyftutrustningen före samtliga lyft.

Lyftsegel

Teknisk beskrivning

Storlek: 5,8 x 5,8 m

Färg: Orange

Grundväv: Polyester 1100 dtex

Totalvikt: 850 g/m²

Rivhållfasthet: 800/700n, Din 53356

Draghållfasthet: 100N/5 cm, Din 53354

Vidhäftning: 100N/5 cm

Temperaturbeständighet: -35° C till +70° C

Beläggning: PVC, EU godkänd

Slingtross

Teknisk beskrivning

Material: Polypropylen (pp-film) 3-slaget, UV stabil

Utförande: Splitfiber

Färg: Blå

Vikt: 0,91(180 g/m)

Smältpunkt: 165° C

Töjning vid brott: 30 %

Dimension: 20 mm

Brottkraft: 52,7kN